


5137321.dwg

© SAFEROAD SVERIGE AB

5137321



Simuleringsrapport för utböjning: RS-2022-014.

Produkten tillverkas enligt SS-EN 1090-2.
Svetsade detaljer tillämpar klass EXC2 enligt SS-EN 1090-2.
Svetsning utförs på fabrik före förzinkning.

Ståldetaljer är varmförzinkade minst enligt tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461.
Brickor är varmförzinkade enligt tabell 3 i SS-EN ISO 1461.
Skruvar och muttrar är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

18	4 / 6 M	SEKKANTSMUTTER	A4 80	M6	1143060000
17	4 / 6 M	SEKKANTSHÅLSKRUV	A4	M6x40	1142060400
16	1 / 6 M	SEKKANTSMUTTER	HDG 8.	M10	1123100000
15	1 / 6 M	RUNDBRICKA	HDG HV 200	RB 10,5x22	1126112200
14	2 / 6 M	SEKKANTSMUTTER	HDG 8.	M12	1123120000
13	1 / 6 M	RUNDBRICKA	HDG HV 200	RB 13x24	1126132400
12	1 / 6 M	REKT. BRICKA	HDG	100x40x5	1128141000
11	1 / 6 M	SEKKANTSSKRUV	HDG 4.6	M12x40	11201204001
10	7,2 / 6 M	SKARVBULT INKL. MUTTER	HDG 4.6	M16x27 KIT	1122160270
9	4 / 6 M	SKARVBULT INKL. MUTTER	HDG 8.8	M16x105	112216105001
8	1 / 6 M	FÄSTKIT M12 4.6 SKRUV	HDG		60590/60597
7	1 / 6 M	U-BYGEL	HDG	M10	839177
6	1 / 6 M	SKARVRÖR	HDG	25x5 L=190	839178
5	1 / 6 M	SKARVRÖR	HDG	80,6x4 L=330	60570
4	1 / 6 M	STÅNDARE C-PROFIL	HDG	100x60 L=2186	60721
3	1 / 6 M	MELLANFÖLJARE CIRKULÄRT RÖR	HDG	33,7x3,25 L=5996	839176
2	1 / 6 M	TOPPFÖLJARE CIRKULÄRT RÖR	HDG	88,9x2,9 L=5996	60510
1	1,2 / 6 M	NAVFÖLJARE BIRSTA S PROFIL	HDG	L=5300	825201

Def.nr.	Anf.	Benämning	Material	Dimension	Anmärkning
SYSTEMRITNING			Released		
Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.
SNR	SNR		DLT		DLT
SAFEROAD®			BIRSTA S GC		
6 M SEKTION, H=1400			123,9 kg		
			5137321		
			2023-05-25		
			Rev.		

OBS: Behov av att kapa och borra en följare vid montage kan förekomma vid en av räcket's ändar beroende på räcket's totala längd och följarnas överlapp.